

BAYONNE

BAYONNE L

Distance entre les entraxes

NOTICE D'INSTALLATION BAYONNE
Applique murale IP65 2CCT 3000K/4000K

IP65

08
IK

90°

CLASSE I

CCT

CE

ROHS

<19
WATT

Garantie
5 ANS

CONSIGNES DE SECURITE ET D'ENTRETIEN :

- Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension. Pour des raisons de sécurité, il est donc impératif de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur ce produit.
- L'installation et la maintenance doivent être réalisées par un électricien professionnel qualifié dans le respect des instructions de montage ainsi que des normes et des réglementations portant sur les installations électriques (suivant la norme NF C15-100).
- Risque de décharges électrostatiques. (Norme ESD). Manipuler en prenant les précautions nécessaires.
- Veuillez respecter les indications et les étapes de montage.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer le luminaire.
- Veuillez conserver ce manuel d'installation pour la dépose ou pour les travaux de maintenance ultérieurs. Vous pouvez consulter des informations complémentaires concernant les luminaires ITRAS sur le site internet www.itras-eclairage.com. ITRAS ne saurait être tenu pour responsable de toute mauvaise utilisation du produit.
- Ne jetez pas vos déchets électriques avec les déchets ménagers. Ce luminaire ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le traitement des déchets électriques et électroniques.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
- La source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par un employé de ITRAS, son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente.
- Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.
- Ne pas immerger.
- Ce projecteur est équipé d'un cordon d'alimentation d'une longueur de 0.80 mètre. Ce dernier doit être raccordé dans une boîte de jonction ayant un degré de protection contre la pénétration des corps solides et liquides IPXX adapté à l'environnement d'utilisation (cf norme d'installation NF C 15-100).
- L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (secteurs agroalimentaires et pétrochimiques, nettoyage aux détergents etc.) augmente fortement le risque de nuisance à l'intégrité de ses matériaux et composants et donc au fonctionnement normal du luminaire.
- Luminaire pouvant être utilisé en EXTERIEUR ou en INTERIEUR, dans les conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil dégage une certaine chaleur : il est donc indispensable de l'installer dans un espace où l'aération est optimale. En cas de surchauffe ou de mauvaise dissipation de chaleur, la durée de vie des LEDs serait considérablement diminuée.
- Attention à ce que l'eau ne puisse pas stagner sur l'appareil.
- Assurez-vous que la tension, le voltage et la fréquence du luminaire soient compatibles avec l'alimentation de ce luminaire. En cas de surtension sur la ligne, la durée de vie du produit pourrait être considérablement diminuée. Certains lieux de pose sont soumis à d'importantes variations de voltage ou de tension du réseau, cela peut considérablement altérer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Veuillez à bien respecter un temps de pause suffisant (1H toutes les 8H d'allumage consécutif) afin que le produit ne soit pas en surchauffe et qu'un stress thermique altère considérablement la durée de vie de l'appareil.

NOTICE D'INSTALLATION APPLIQUE MURALE BAYONNE:

REFERENCE PRODUIT	BAYONNE BLANC/704646 BAYONNE L BLANC/704648 BAYONNE NOIR/704647 BAYONNE L NOIR/704649
FLUX LUMINEUX RESTITUE	730lm/1154lm
TEMPERATURE DE COULEUR	2CCT:3000K-4000K
DIMENSIONS	260mm*65mm*60mm/500mm*65mm*60mm
PUISSANCE	7W/14W
INDICE DE PROTECTION	IP65
IK	IK08
CLASSE ELECTRIQUE	CLASSE I
IRC	80
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.9
CLIPS ET FIXATIONS	INCX216
CORPS(MOULE PAR INJECTION)	Aluminium
DIFFUSEUR	Transparent
DUREE DE VIE (L80B10 25°C)	50000H (1800:10)
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE NF 62471	RG1
CE	OUI
ROHS	OUI
POIDS	7.08KG/13.45KG
COLISAGE(LUNES PAR CARTON)	8PCS/CTN

1. Dévisser les 4 vis Allen afin d'ouvrir l'appareil
2. Câbler puis fixer l'arrière de l'appareil au mur à l'aide des vis fournies
3. Refermer l'appareil et reviser les 4 vis Allen