

SALVADOR 600X600

UGR16 30W 3CCT

FICHE TECHNIQUE



3000 K 4000 K 5700 K


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	SALVADOR 600X600 UGR16 30W CCT
CODE PRODUIT	704564
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	NOIR
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 08
DIMENSIONS	595MM x 595MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIES	CADRE SAILLIE 600X600 – REFERENCE
FIXATION PAR CLIPSAGE	ARTIX PR CADRE (CODE 403021)
(HAUTEUR CADRE : 62MM)	DIMENSIONS CADRE : 601X601X62 MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS (FOURNI AVEC LE DRIVER PHILIPS)
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041 (BLANC)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
FILIN DE SECURITE PLAFOND	INCLUS (DEUX POINTS D'ACCROCHE)



CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	30 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	4115 LM EN 5700K 3460 LM EN 4000K 3360 LM EN 3000K
EFFICACITE LUMINEUSE	>140 LM/W
TEMPERATURES DE COULEUR REGLABLES VIA UN INTERRUPTEUR	3000K + 4000K + 5700K
IRC	> 85
UGR	< 16
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU	80°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
CHROMATICITE INITIALE - ELLIPSE MCADAM	SDCM < 4





DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive

LED driver



Monté sur driver
en version standard


REPIK : bornier de repiquage



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENTS	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS DE MARQUE PHILIPS
PLUS-VALUE DRIVER DIMMABLE TRIAC	CODE : 703010
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI-BOUTON POUSSOIR	CODE DRIVER DALI PUSH 42W 403035
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V – 50-60Hz
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE
CONSUMMATION ELECTRIQUE	30 W
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.9
PROTECTION COURT-CIRCUIT ET SURCHAUFFE	OUI

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire



DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES


GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	5 PIECES/CTN
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire



STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



DALI / PUSH


OPTION

DRIVER DRI DALI PUSH 42W
Référence 403035



CADRE SAILLIE

OPTION




Code 600X600 : 403021

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF





FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION



Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041

REFERENCE

IP

CODE

DRI STANDARD ON/OFF

IP20

703009

DRI DALI PUSH

IP20

403035

REFERENCE

CODE

CADRE SAILLIE ARTIX 66

403021

ARTIX SUSPENSION 66




702052

CADRE ENC ARTIX 66


702041



MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018



REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN



SKYFRAME 704662 - ACCESSOIRE CADRE BASSE LUMINANCE



REFERENCE	SKYFRAME – CADRE ENCASTREMENT BASSE LUMINANCE 600X600
CODE PRODUIT	704662
COULEUR	BLANC
HAUTEUR	50 MM
DIMENSIONS EXTERIEURES	601X601 MM
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
POIDS	0,7 KG
CONFIRMITE RoHS	OUI CONFORME

